

Câmara técnica compacta de alta tecnologia, ideal para fotografia digital em exteriores e também para estúdio e interiores



A **TECHNO** oferece todas as facilidades para fazer as regulações e os ajustes práticos com objectivas desde comprimentos focais muito curtos a longos. Todos os backs digitais disponíveis actualmente podem ser usados, pelo que o utilizador é livre de escolher o seu sistema preferido. As capacidades de ajustes são bastante generosas, permitindo mesmo a cobertura de chips maiores de futuras gerações. Este novo desingn é baseado nas necessidades e nas experiências dos fotógrafos, com ênfase especial para fotografia de arquitectura. Isto significa: Função de shift, utilização de objectivas grande-angulares começando em 23mm, controlo perfeito da orientação vertical.



Produtos específicos

Código	Descrição
000150	Linhof TECHNO , Câmara com Fole Normal
002755	Fole Grande-Angular, para TECHNO
001704	Adaptador para M679 e TECHNO , p/ Backs digitais Leaf AFi/-II e Hy6
001520	Porta-Filme Super Rollex 6x9cm, cassette especial p/ M679 e TECHNO
021845-S	Despolido 53,9x40,4 mm para Backs Digitais Phase One P65+
021846-S	Despolido 56x36/71x56 mm p/ Backs digitais Leaf AFi-II10 / Aptus-II10
001020	Adaptador de Objectivas para Linhof TECHNO - Consta de uma Prancha Linhof Technika com Adaptador de objectivas Rollei integrado.

Nota sobre compatibilidade de produtos:

A gama de objectivas para **TECHNO** é compatível com os componentes disponíveis para o sistema **M679**, tais como auxiliares de focagem, sistema de adaptadores e adaptador slide rápido, com possibilidade para fazer stitching.

Especificações Técnicas

Característica	Valores
Dimensões na posição básica	Altura: 197 mm / Largura: 176 mm / Profundidade: 120 mm
Peso	~ 1900 g
Extensão máxima da câmara	240 mm
Extensão mínima da câmara	20 mm (usando prancha com recesso)
Frente padrão	
Deslocação linear Paralela Horizontal / Shift	10 mm esquerda e 10 mm direita
Deslocação linear Paralela Vertical / Shift	20 mm para cima
Rotação / Swing	± 10°
Inclinação / Tilt	± 10°
Traseira padrão	
Deslocação linear Paralela Vertical / Shift	20 mm para cima / 20 mm para baixo

- Para obter preços, disponibilidade e outras informações, por favor contacte-nos: Tel: 217971712 | profilaser@profilaser.pt